



## Technische specificaties BreMAT F3.17\*1

Dieselmotor	John Deere 4045T F280 - 4 cilinder
Vermogen	56 kW (75 pk) bij 2.400 omw/min
Inhoud brandstoftank	300 liter
Compressor	5.600 l/min, 9 bar
Generator	19 kVA, 15 kW, 1.500 omw/min
Pompcapaciteit vloermortel *2	Tot 6 m <sup>3</sup> /uur
Mixerketel	220 liter
Totale lengte installatie	11,19 m
Inhoud zandcompartiment	17,0 m <sup>3</sup>
Inhoud cementcompartiment	6,0 m <sup>3</sup>
Inhoud watertank	200 liter
Ledig gewicht *3	11.500 kg
Maximale schoteldruk	18.000 kg
Maximale aslasten	27.000 kg (3 x 9 t)
Geluidsniveau EU-RL 2000/14/EC	106 Lwa

\*1 Wijzigingen voorbehouden

\*2 Afhankelijk van gebruikt materiaal

\*3 Afhankelijk van extra uitvoering

### The expert in screedpumps

Bremat is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van volautomatische mobiele mortelinstallaties. Wereldwijd worden er dagelijks honderden BreMAT installaties ingezet voor de productie van aardvochtige en zelfnivellerende vloermortels.

Daarnaast levert BreMAT ook klantspecifieke oplossingen voor het mengen en verpompen van allerlei morteltypes zoals EPS isolatiemortel, schuimmortel en PUR-materiaal.



We staan graag voor u klaar om de beste machines te produceren én optimale service te verlenen!

# BREMAT

**Bremat Holland BV**

De Tweeling 16  
5215 MC's-Hertogenbosch  
Nederland



T: +31 (0)73 614 9494  
F: +31 (0)73 614 7844  
E: [holland@bremat.com](mailto:holland@bremat.com)  
I: [www.bremat.com](http://www.bremat.com)